

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE
SERIES 615E, 612E

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego

VERSIONES

- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
LEVA
ACABADOS
UDS
B A
FRENTE CANTO


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

- **Opciones de cerradero**
- **Opción de cerradero eléctrico**



615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20

