

SERRURE ANTI-PANIQUE PÊNE DORMANT GLISSANT
SÉRIE 615E, 612E

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure anti-panique pour porte acier et alu
- Système anti-panique réversible
- Têtière de 22mm
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable, sauf sur axe de 25 mm
- Boitier de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- **Manœuvre à la clef et par poignée depuis l'extérieur. La clef active ou désactive la poignée**
- Vis de fixation de cylindre.
- Entre-axes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Serrure coupe-feu

VARIANTES

- Différents largeurs et types de têtes selon le gorge sont disponibles


ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION
RÉF.
DIMENSIONS PANNETON
FINITIONS
PIÈCES
B A
TÊTIÈRE EXTRÉMITÉS


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Serrure avec fouillot dédoublé

- **Gâches en option**
- **Option gâches électriques**



615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20

